Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 05203/9719-40 / 41

- Zertifikat / ProduktInformation-

RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40
Art. 1113103

Beschreibung:
RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren. Minimierung von Reibung und Verschleiß.
RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40 ist auch geeignet für den Einsatz in Benzinmotoren (Ottomotoren). Es verfügt über eine ausgezeichnete Schmierfilmhaftung und eine sehr gute Scherstabilität sowie ein hervorragendes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.

Anwendungshinweise:
RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40 ist bestens geeignet als Ganzjahresoel für den gemischten Fuhrpark. Im Nutzfahrzeugsektor auch für erschwerten Betrieb und verlängerte Oelwechselintervalle (bis 45.000 km bzw. 500 Betriebsstunden sind möglich) gemäß Herstellervorschrift einsetzbar.

Qualitäts-Klassifikation:
RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40 ist freigegeben, praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:
Spezifikation: API CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4,E2
Lizensiert: API SL
Freigaben: MB-Freigabe 229.1, MB-Freigabe 228.3, MAN M 3275-1
Empfehlungen: MAN 271, ZF TE-ML 07C, VW 505 00, Allison C4, Caterpillar TO-2, Volvo VDS, MACK EO-L, MTU Typ 2

Eigenschaften:
RAVENOL Turbo-C HD-C SAE 15W-40 bietet:
- Sehr gute Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität
- Verhinderung von Schwarzschlammbildung
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Katalysatoreignung
- Überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen

Technische Kennwerte:

Eigenschaften		Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe			gelbbraun	visuell
Dichte	bei 20°C	kg/m³	873	EN ISO 12185
Viskosität	bei 40°C	mm²/s	97,5	DIN 51 562
	bei 100°C	mm^2/s	13,4	DIN 51 562
Viskositäts-Index VI			137	DIN ISO 2909
Flammpunkt	(COC)	°C	244	DIN ISO 2592
Pourpoint		°C	- 30	DIN ISO 3016
TBN		mg KOH/g	8,5	DIN ISO 3771
Sulfatasche		% wt.	1,3	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.