Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 05203/9719-40 / 41

- Zertifikat / ProduktInformation-

RAVENOL ATF Fluid Type F
Art. 1213105

Beschreibung:
RAVENOL ATF Fluid Type F ist ein Universal-ATF (Automatic-Transmission-Fluid) zum Einsatz als Spezialgetriebeöl für Ford, Borg Wagner und Volvo.
RAVENOL ATF Fluid Type F ist konzipiert auf Basis von raffinierten Grundölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion gewährleisten.

Anwendungshinweise:
RAVENOL ATF Fluid Type F ist für den Einsatz als Spezialgetriebeöl für Ford, Borg Wagner und Volvo geeignet.
RAVENOL ATF Fluid Type F ist nach der Bedienungsanleitung des Aggregateherstellers einzusetzen in:
Automatik-Getrieben, Turbokupplungen, Servokupplungen und sonstigen hydrostatischen und hydrodynamischen Systemen.

Qualitätsklassifikation:
RAVENOL ATF Fluid Type F ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:
Empfehlungen: FORD Type M2C-33F/G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330

Eigenschaften:
RAVENOL ATF Fluid Type F bietet:
- Eine universelle Verwendbarkeit, dadurch Minimierung der Verwechselungsgefahr und vereinfachte Lagerhaltung.
- Gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter.
- Stabilen Schmierfilm bei extremen Belastungen im Hochsommer führt zu vergleichsweise niedrigem Verschleiß über das gesamte Wechselintervall.
- Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten.
- Hohe thermische Belastbarkeit.
- Schaumarm, auch unter schwersten Bedingungen.
- Zuverlässigen Schutz gegen Verschleiß, Verschlammungen, Korrosion und Verklebungen.
- FZG-Test: Vor und nach der Scherung wird die Schadenskraftstufe 12 erreicht.

Technische Kennwerte:

Eigenschaften		Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe			rot	visuell
Dichte bei 20°C		kg/m³	866	EN ISO 12185
Viskosität	bei –40°C	mPa*s	27.100	DIN 51 377
	bei 40°C	mm²/s	35,6	DIN 51 562
	bei 100°C	mm^2/s	7,2	DIN 51 562
Viskositätsindex VI			165	DIN ISO 2909
Flammpunkt	(COC)	°C	210	DIN ISO 2592
Pourpoint		°C	- 42	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.