Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 05203/9719-40 / 41

- Zertifikat / ProduktInformation-

RAVENOL DOT 4
Art. 1350601

Beschreibung:
RAVENOL DOT 4 ist eine Bremsflüssigkeit für den Einsatz in allen Fahrzeugen mit optimalen ABS-Eigenschaften. Es ist chemisch stabil und mit Zusätzen versehen, die höchste Schmierkraft sichern. Durch die spezielle Formulierung von **RAVENOL DOT 4** werden die internationalen Spezifikationen SAE J 1704, ISO 4925 und die USA-Sicherheitsbestimmungen FMVSS 116 DOT3 und DOT4 übertroffen.

Anwendungshinweise:
RAVENOL DOT 4 kann eingesetzt werden in allen Fahrzeugen, in denen die DOT-4-Spezifikation für Bremsflüssigkeiten gefordert wird. Geeignet für alle hydraulischen Bremssysteme mit synthetischer Flüssigkeit.
RAVENOL DOT 4 ist mischbar mit allen bekannten Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation.

Qualitätsklassifikation:
RAVENOL DOT 4 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:
SAE J1704
ISO 4925
FMVSS 116 DOT4

Eigenschaften:
RAVENOL DOT 4 bietet:
- Optimale ABS-Eigenschaften.
- Chemische Stabilität.
- Höchste Schmierkraft.
- Neutrales Verhalten gegenüber Bremsenteilen.
- Dünnflüssigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.
- Mischbarkeit mit allen Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation.

Technische Kennwerte:

Eigenschaften		Einheit	Daten	Prüfung nach
Siedepunkt		°C	min. 260	ISO 4925
Nasssiedepunkt		°C	min. 165	ISO 4925
Viskosität	bei -40°C	mm²/s	max. 1500	DIN EN ISO 3104

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.
19.03.14